



In Premium Silber und Schwarz erhältlich.

Hauptfunktionen

■ Hochwertiges Design

Die edle Hochglanzlackierung des 4 mm-starken Gehäuses des DP-300F verleiht dem Plattenspieler gleichermaßen optische wie funktionelle Qualitäten. Der gerade Tonarm und der Spritzguss-Plattenteller besitzen ein schlankes, attraktives Design. Mit seiner Breite von 434 mm stellt er die optimale Ergänzung zu den DENON Fullsize-Einzel-Komponenten dar.

■ Vollautomat

Nachdem Sie die Plattengröße ausgewählt haben (30 cm oder 17 cm) bewegt sich der Tonarm automatisch und beginnt mit der Wiedergabe der Schallplatte. Nach Beendigung kehrt er wieder in seine Ausgangsposition zurück. Das Tonabnehmersystem ist austauschbar und kann mit Hilfe der Anti-Skating- und Zero-Blance-Regelung optimal an den Plattenspieler angepasst werden.

■ Gerader Tonarm

Der gerade Tonarm des DP-300F ermöglicht eine maximale Leistung mit Tonabnehmern, die eine hohe Spurlage-Genauigkeit aufweisen. Das mitgelieferte Tonabnehmersystem kann durch eine Vielzahl kommerziell erhältlicher Systeme ausgetauscht werden (kompatibles Tonabnehmer-Gewicht: 4.5 - 9.5 g).

■ Hochwertiger MM-Tonabnehmer im Lieferumfang

■ Aluminium-Spritzguss-Plattenteller

Der hochpräzise gefertigte 5 mm dicke Aluminium-Spritzguss-Plattenteller garantiert einen stabilen Gleichlauf und hervorragende Klangeigenschaften bei der Wiedergabe.

■ Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker

Da der DP-300F einen eingebauten Entzerrer-Vorverstärker besitzt, kann er direkt mit einem beliebigen Eingang eines Verstärkers, der keinen PHONO-Eingang besitzt, verbunden werden. Der eingebaute Entzerrer-Vorverstärker ist abschaltbar.

■ Manueller Tonarm-Lift

Der DP-300F ist mit einem manuellen Tonarm-Lift ausgestattet. Dieser ermöglicht eine einfache Platzierung der Nadel an jeder beliebigen Position der Schallplatte.

Technische Dateien

Motor

Antrieb	Riemenantrieb
Geschwindigkeit	33 1/3, 45 Upm
Gleichlaufschwankungen	0,10 % (WRMS)
Plattenteller	Aluminium-Spritzguss

Tonarm

Typ	Gerade
Effektive Länge	221.5 mm
Überhang	19 mm
Spurfelhwinkel	innerhalb 3°
Einstellbares Auflagegewicht	0 - 4.0 g (0.1 g-Schritte)
Komp. Tonabnehmer-Gewicht	4.5 - 9.5 g (ohne Headshell)

Tonabnehmer

Typ	MM
Empfohlenes Auflagegewicht	2.0 g
Gewicht des Tonabnehmers	5 g
Ersatznadel	DSN-85
Gewicht des Headshell	10 g

(Folgende Headshells können als Ersatz verwendet werden:
PCL-310SP [Premium Silver] or PCL-310BK [Schwarz])

Allgemeines

Netzteil	AC 230V, 50 Hz
Leistungsaufnahme	2 W
Abmessungen	434 (B) x 122 (H) x 381 (T) mm (inklusive Fuß)
Gewicht	5.5 kg

*Änderung der Ausführung und technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.